





# השוואה בין סוגי ה-Meraki AP

MR74 	MR30H 	MR33 	MR20 	דגם AP
Up to 400Mbps (2.4Ghz Only - Outdoor Limitation)	Up to 1.3 Gbps	Up to 1.3 Gbps	Up to 1.3 Gbps	נפח תעבורה
80	80	80	30	כמות משתמשים
2.4 GHz 802.11b/g/n	2.4 GHz 802.11b/g/n/ac 5 GHz 802.11a/n/ac Wave 2	2.4 GHz 802.11b/g/n 5 GHz 802.11a/n/ac Wave 2	2.4 GHz 802.11b/g/n/ac 5 GHz 802.11a/n/ac Wave 2	תקן Wi-Fi
2x2 MU-MIMO	2x2 MU-MIMO 802.11ac Wave 2	2x2 MU-MIMO 802.11ac Wave 2	2x2 MU-MIMO 802.11ac Wave 2	שידור X קליטה X תזרים
Single Band	Dual Band	Dual Band	Dual Band	Single / Dual Band
Omni Antennas (4/7 dBi) 2.4 GHz Sector Antenna (11 dBi Gain) <b>**עלות נוספת עבור זוג אנטנות לבחירה</b>	Integrated omni-directional antennas	Integrated omni-directional antennas	Integrated omni-directional antennas	אנטנות
Auto RF	Auto RF	Auto RF	Auto RF	ניקוי הפרעות
Band steering	Band steering	Band steering	Band steering	מיקוד תדרים
2.4Ghz	2.4Ghz & 5Ghz	2.4Ghz & 5Ghz	2.4Ghz & 5Ghz	תמיכה ב MESH
Operating temperature: (-40 °C to 55 °C) IP67 environmental rating	Operating temperature: (0 °C to 40 °C)	Operating temperature: (0 °C to 40 °C)	Operating temperature: (0 °C to 40 °C)	טמפרטורה
W11	W25	W15	W15	צריכת חשמל מקסימלית
at/ 802.3af802.3	at/ 802.3af802.3	at/ 802.3af802.3	at/ 802.3af802.3	תקן POE

